


**HOSPITAL CUENCA ALTA
NESTOR KIRCHNER SAMIC**

Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires;
C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento
compras@hospitalcuencaalta.org.ar

**PEDIDO DE COTIZACIÓN
CONTRATACION DIRECTA**

 Número **144** Año **2020**

Ejercicio 2020

Ref./Adquisición de Dispositivos de Grabación y cámaras para este "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC – TRAMITE URGENTE

 Pedido de Provisión: **162-2020** Fecha **12/08/2020**

URGENTE: Se recibirán Ofertas hasta el VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2020 a las **10:00 hs. vía correo electrónico a compras@hospitalcuencaalta.org.ar**

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DVR HIBRIDO 32CH ANALOGICOS + 32CH IP, 8 DISCOS 2TB SATA3 64MB CACHE	4		
2	CAMARA 2MP HDCVI CON FUENTE DE ALIMENTACION	25		
3	ROLLO 305MTS CABLE COAXIL RG59 C/ALIMENTACION	20		
4	FICHAS BNC DE COMPRESION PARA RG59	200		
5	CRIMPEADORA RG58/RG59 PROFESIONAL	1		
6	FICHA BNC HEMBRA A BNC HEMBRA	20		
7	BANDEJA FIJA LIVIANA RACK 1U	6		
8	RACK 6U	1		
9	PDU 5 TOMAS	1		
TOTAL				

Condiciones de Contratación: Conforme Especificaciones Técnicas Particulares de la Contratación Directa 144/2020

Aceptación de Condiciones: La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también a las del Pliego de Condiciones Particulares y del Reglamento de Contrataciones del Hospital sito en www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

OFERTA. CONTENIDO DOCUMENTAL Los proveedores cotizantes, deberán enviar vía correo electrónico la siguiente documentación:

- a) **PEDIDO DE COTIZACIÓN, COMPLETO Y FIRMADO** en formulario Enviado a tal fin. *Se Podrá acompañar además propuesta económica en hoja membretada. EL Pedido de Provisión deberá resultar suscrito por parte del representante societario con facultades suficientes y en carácter de declaración jurada, debiendo el mismo resultar coincidente con el acreditado en la constancia de proveedor que se solicita en el Punto c).*

b) GARANTIA DE OFERTA: en caso de corresponder los oferentes deberán enviar la **Garantía de la Oferta en Formato PDF** de conformidad a lo establecido en el Art.31 del Reglamento de Contrataciones del Hospital, y la misma deberá encontrarse disponible en formato original y en caso de resultar requerida por parte del HCAS deberá ser presentada en un plazo de 48 hs. La no presentación en términos del eventual requerimiento resultara causal de desestimación de oferta.

La garantía se calculará sobre la oferta de mayor monto, considerando además sus posibles ampliaciones o prórrogas. A saber:

Oferta Menor a TRESCIENTOS MIL PESOS \$300.000

SIN GARANTÍAS de mantenimiento de Ofertas

PAGARE 10% en adjudicación para mantenimiento de Contrato

Oferta Mayor a TRESCIENTOS MIL PESOS \$300.000 y Menor a OCHOCIENTOS MIL PESOS \$800.000

PAGARE 2% para mantenimiento de Oferta.

POLIZA 10% en adjudicación para mantenimiento de Contrato

Oferta Mayor a OCHOCIENTOS MIL PESOS \$800.000 y Menor a CINCO MILLONES DE PESOS \$5.000.000

PAGARE 2% para mantenimiento de Oferta.

POLIZA 10% en adjudicación para mantenimiento de Contrato

Oferta Mayor a CINCO MILLONES DE PESOS \$5.000.000

POLIZA 2% para mantenimiento de Oferta.

POLIZA 10% en adjudicación para mantenimiento de Contrato

c) Credencial de proveedor del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner SAMIC, del Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación.

d) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires

e) Deberán presentarse muestras fotográficas, folletos, catálogos, como así también cualquier otro elemento conducente a valorar las cualidades del material ofertado, debidamente identificadas con número de Renglón.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. A requerimiento con disponibilidad inmediata.

LUGAR DE PRESTACIÓN/ENTREGA. La entrega de los insumos procederá en la Sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia.de Buenos Aires .

CONDICION DE PAGO El pago se efectuará con anterioridad a los 30 (treinta) días desde la fecha de presentación de factura.

FACTURA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA

EL ESTABLECIMIENTO NO SE HARA CARGO DE GASTOS EXCECIONALES-EL ESTABLECIMIENTO NO SE HARA CARGO DE GASTOS EXCECIONALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

RENGLON Nº 1 DVR HIBRIDO Y ALMACENAMIENTO

SISTEMA

Procesador	Procesador embebido
Sistema Operativo	Linux embebido

VIDEO Y AUDIO

Input Camera Análoga	32 Canales, BNC
Cámara HDCVI	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
Cámara AHD	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
Cámara TVI	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
Cámara CVBS	PAL/NTSC
IP Cámara Input	32 Canales, cada canal a 6MP o superior
Audio In/Out	1/1, RCA
Two-way Talk	Reuse audio in/out, RCA

GRABACION

Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
Record Rate	Main stream: 5M-N (1~10fps), 4M-N/1080P (1~15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps)
Bit Rate	32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel
Modo Grabación	Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
Intervalo Grabación	1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec
Compresión Audio	AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM
Audio Sample Rate	8KHz, 16 bit Por Canal
Audio Bit Rate	64Kbps Por Canal
DISPLAY	
Interface	1 HDMI ,1 VGA
Resolución	HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Multi-screen	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
RED	
Interface	1 RJ-45 Port (1000M)
Funciones de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)
Usuarios de acceso	125 usuarios o superior
Smart Phone	Acceso desde iPhone, iPad, Android
Interoperability	ONVIF 16.12, CGI Conformant
DETECCION DE VIDEO Y ALARMA	
Trigger Events	Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Detección de Video	Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis
PLAYBACK Y BACKUP	
Playback	1/4/9/16
Search Mode	Time /Date, Alarm, MD and Exact Search
Playback Function	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom
Backup Mode	USB Device/Network
STORAGE	
Internal HDD	2 SATA Ports, 10TB o superior
DISCOS RIGIDOS	
Internal HDD	Los DVR deben incluir los 4 discos SATA3 con 64mb de cache – tipo Purple

INTERFACE AUXILIAR

USB	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
RS485	1 Port, para Control PTZ

ELECTRICA

Fuente de poder	Debe incluir
Consumo (sin discos)	<25W

DIMENSIONES

Dimensión del dispositivo	1U, (una unidad de rack)
Soporte dispositivo	Debe incluir soporte montaje para rack

SOFTWARE

Debe incluir el software compatible con el DVR y la cantidad de canales del mismo para su correcto funcionamiento.
El software debe disponer de niveles de usuarios y roles para su correcto acceso y seguridad de la información.

CERTIFICACION

Certificaciones	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1
-----------------	--

REGLON Nº 2 CAMARA 2MP HDCVI CON FUENTE DE ALIMENTACION

Sensor Imagen	1/2.7" CMOS
Pixels efectivo	1920(H)×1080(V), 2MP o superior
Scanning System	Progressive
Electronic Shutter Speed	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
Iluminación minima	0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on
IR Distancia	Up to 20m (66feet)
IR On/Off Control	Auto / Manual

LENTE

Tipo Lens	Fixed lens / Fixed iris o superior
Mount Type	Board-in
Focal Length	3.6mm

Apertura máxima	F1.85 o superior en apertura
Angulo de visión	H: 93° (103°, 54.7°)
Control de Foco	Fijo o propuesta superadora
Close Focus Distance	800mm (2000mm) 31.50" (78.74")

DISTANCIA DORI

	Distancia
Deteccion	3.6mm: 51m(167ft) 6mm: 80m(262ft)
Observación	3.6mm: 20m(66ft) 6mm: 32m(105ft)
Reconocimiento	3.6mm: 10m(33ft) 6mm: 16m(51ft)
Identificación	3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft)

PAN / TILT / ROTACION

Pan/Tilt/Rotation	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90°
-------------------	----------------------------------

VIDEO

Resolución	1080P (1920×1080)
Frame Rate	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Output	1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch)
Day/Night	Auto (ICR) / Manual
OSD Menu	Multi-lenguaje
BLC Mode	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Gain Control	AGC
Noise Reduction	2D
Balance de blanco	Auto / Manual
Smart IR	Auto / Manual

CERTIFICACIONES

Certificación CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)

ELECTRICO

Fuente de poder Debe incluir fuente 220/12V DC \pm 30%

Consumo Max. 2.7W (12V DC, IR on)

VARIOS

Condiciones de operación -40°C ~ +60°C / Less than 95% RH

Instalación Debe disponer de todo lo necesario para su instalación física y eléctrica.

Protección ambiental IP67

NOTA: EL presente Pedido de Provisión deberá resultar suscrito por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.

FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDO	
CARGO	
Nº D.N.I.	
LUGAR Y FECHA	